

Teléfonos IP Serie D

Potentes teléfonos con funciones avanzadas para Switchvox® y Asterisk®



D80

Teléfono Digium gigabit modelo ejecutivo con pantalla táctil capacitiva de alta definición e interfaz de usuario avanzada.

Los teléfonos Serie D están diseñados exclusivamente para utilizarse con Switchvox y Asterisk. Todos los modelos incluyen una implementación de voz de alta definición (HDVoice) y de Instalación automática plug-and-play sin precedentes que se ajusta a cualquier presupuesto. Aumente la productividad de sus usuarios con aplicaciones avanzadas integradas como correo de voz, registro de llamadas, contactos, estado del teléfono, presencia de usuario, aparcamiento y más. Los teléfonos proporcionan acceso simple e intuitivo a una gran cantidad de información, lo que permite ahorrar un tiempo valioso. Los teléfonos altamente integrados de la serie D son los únicos teléfonos que le permiten tomar total ventaja de la flexibilidad y personalización de Switchvox y Asterisk.

D65

Teléfono gigabit modelo intermedio con teclas para 6 líneas, una tecla de desplazamiento para acceder a hasta 20 páginas de contactos y soporte para auriculares Bluetooth.

D62

Teléfono modelo básico con teclas para 2 líneas, 4 teclas de función y Ethernet gigabit, diseñado para cualquier empleado en la compañía.

D60

Teléfono modelo básico con teclas para 2 líneas y 4 teclas de función, diseñado para cualquier empleado en la compañía.

Voz de alta definición
HDVoice

	D60 Modelo básico	D62 Modelo básico, gigabit	D65 Modelo intermedio	D80 Modelo ejecutivo
Registros de línea	2	2	6	6
Teclas de Función	4	4	4	Pantalla táctil
Teclas de Marcación Rápida /Campo de Luz Ocupado	Hasta 1 contacto por tecla	Hasta 1 contacto por tecla	Hasta 5 teclas 100 contactos	Hasta 20 contactos en pantalla, con desplazamiento hasta 100
Puerto Ethernet LAN y PC	10/100Base-T	10/100/1000Base-T	10/100/1000Base-T	10/100/1000Base-T
Bluetooth integrado	No	No	■	■
Pantalla principal	4,3 pulgadas, color	4,3 pulgadas, color	4,3 pulgadas, color alta definición	7,0 pulgadas, color, pantalla táctil capacitiva
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	■	■	■	■
Aplicaciones de Teléfono Avanzadas	■	■	■	■

Obtenga más información en www.sangoma.com/phones

Teléfonos IP Serie D para Switchvox® y Asterisk®

Especificaciones Generales

SANGOMA

D80

Interfaz de usuario

Pantalla LCD retroiluminada a color de 800 x 1280 píxeles, de 7,0 pulgadas
Pantalla táctil capacitiva con reconocimiento de múltiples puntos de contacto
1 identificación de línea
Características y funciones adaptables al contexto
Funciones de auriculares, altavoz y mudo
Indicador LED de mensaje en espera de 2 colores Control de volumen

Conexiones

Conector de teléfono 4P4C (RJ-9)
Conector de teléfono 4P4C (RJ-9)
2 Puertos de Ethernet de 10/100/1000 Mbps conmutados
Puerto de alimentación de CC de 5 voltios

D60/D62

Interfaz de usuario

Pantalla LCD retroiluminada a color de 480 x 272 píxeles, de 4,3 pulgadas
2 teclas de identificación de línea
4 teclas de función
4 teclas suaves adaptables al contexto
Controlador de navegación de 6 teclas
Teclas de auriculares, altavoz y mudo
Indicador LED de mensaje en espera de 2 colores Control de Volumen

Conexiones

Conector para auriculares 4P4C (RJ-9)
Conector para auriculares 4P4C (RJ-9)
2 Puertos de Ethernet de 10/100 Mbps conmutados (D60)
2 Puertos de Ethernet de 10/100/1000 Mbps conmutados (D62)
Puerto de alimentación de CC de 5 voltios

D65

Interfaz de usuario

Pantalla LCD retroiluminada a color de 480 x 272 píxeles, de 4,3 pulgadas
6 teclas de identificación de línea
Tecla de desplazamiento de página para marcación rápida
4 teclas de función
4 teclas suaves adaptables al contexto
Controlador de navegación de 6 teclas
Teclas para auriculares, altavoz y mudo
Indicador LED de mensaje en espera de 2 colores Control de volumen

Conexiones

Conector para auriculares 4P4C (RJ-9)
Conector para auriculares 4P4C (RJ-9)
2 Puertos de Ethernet de 10/100/1000 Mbps conmutados
Puerto de alimentación de CC de 5 voltios

Aplicaciones del teléfono

Visualización de correo de voz
Contactos
Presencia/Estado
Registro de llamadas
Llamadas en espera
*Colas de llamadas
Información
*Desvío de llamadas

Funciones del teléfono

Respuesta automática
Respuesta por auriculares
Tono por auriculares
Tono distintivo
Tonos de timbre personalizados
Llamada en espera
Transferencia de llamadas (ciega y asistida)
*Desviación de llamadas
Retención de llamadas
Aparcamiento de llamadas
*Toma de llamadas
**Visualización de foto del interlocutor
Intercomunicación/Paginación
Indicación de mensaje en espera (MWI)
Campo de luces indicadoras de ocupado (BLF)
3 formas de conferencia
No molestar (DND)
Volver a marcar
Cronómetro de llamada
Pantalla de identificador de llamadas

Funciones de audio

Modos de teléfono, altavoz y auriculares
Altavoz HD bidireccional completo con cancelación de eco
Compatible con audífonos
Banda ultra ancha: *G.722.1C, autorizado por Polycom®
Banda ancha: *G.722.1, autorizado por Polycom®
G.722, *Opus
Banda estrecha: G.711 ulaw/alaw, *G.726, *G.729A, *iLBC, *Opus
Supresión de ruido de fondo
*Reproducción del sonido en multidifusión

Soporte de red

*Asignación de dirección DHCP IP o estática
Sincronización de tiempo NTP
Prioridad en cola de llamada
VLAN LLDAP
NAT traversal QoS
*802.1X pass-through with auto-logoff
*Autenticación 802.1X

Soporte de idioma

D80: Inglés
D65, D62, D60:
Holandés Inglés Francés
Alemán Italiano Portugués
Ruso Español

Soporte SIP / VoIP

SIP v2
*SDES Seguro RTP (SRTP)
DTMF, RFC2833
SIP persona a persona
Presencia SIP (Suscribir/Notificar)
Mapa de dígito por cuenta/Plan de marcación
*Marcar utilizando SIP URI
Marcar utilizando el servidor SIP Autenticación SIP segura

Suministro

Switchvox
Módulo de Teléfono para Asterisk DPMA
*Opción DHCP 66
*Configuración XML
*GUI del teléfono
*UI del teléfono

Gestión

*Asimila acceso de autenticación al UI web del teléfono
*Actualización de firmware a través del navegador
Restauración de fábrica a través de GUI
*Acceso remoto a través de Syslog

Cumplimiento normativo

Marca CE, UL 60950
D80: FCC Parte 15 Clase A
D65, D62, D60: FCC Parte 15 Clase B

Maximum Power Consumption

D80: 10W
D60/D62/D65: 6W

Operating Conditions

Temperatura: +32° a 122 °F / 0 a 50 °C
Humedad Relativa: Del 5% al 95% sin condensación

Temperatura de almacenamiento

-4 a 160F / -20 a 70 C

Dimensions

D80: 8,19 x 8,86 x 1,5 pulgadas /
20,8 x 22,5 x 3,8 cm
D60/D62/D65:
7,623 x 9,173 x 1,538 pulgadas /
19,36 x 23,3 x 3,91 cm

Peso

D80: 2 lbs 2,7 onzas / 0,98 kg
D60/D62/D65:
2 lbs 2,24 onzas/0,97 Kg

Garantía

Un año

Requerimientos mínimos de versión de software:

D80: Switchvox 6.3.5 y DPMA 3.4
D60/D62/D65: Switchvox 6.2 y DPMA 3.1

*Solo para D65, D62 y D60, **solo para D80.

100 Renfrew Drive, Suite 100, Markham ON L3R 9R6 Canada
Teléfono: +1 (256) 428-6000 o 1 (877) 344 4861 (llamada gratuita en América del Norte)

Sangoma.com © 2019 Sangoma Technologies Propietario: se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la precisión de este documento. Debido a las mejoras y revisiones en curso, Sangoma se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.